



2.92mm Kコネクタ K292P50TD40G-2W



50Ω 終端器

新製品 おすすめ RoHS2

概要

2.92mm Kコネクタ無反射終端器（ターミネーション）です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。2Wまでの電力に対応。周波数は40GHzまで対応できる高性能な製品です。電圧定在波比（V.S.W.R.）は1.3以下（DC～40GHz）。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	40GHz
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下（DC～40GHz）
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	ステンレス／パッシベート処理

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）