



7/16 DINコネクタ 7/16P-12SFA※加工品のみ



50Ω ストレートプラグ 12D-SFA-LITE

おすすめ RoHS RoHS2

概要

12D-SFA-LITEケーブルに適合する7/16型ストレートプラグです。中心コンタクトは半田タイプ、本体は締付タイプです。高電力に対応し、主に移動体通信基地局で使用されています。コネクタ在庫していますが、販売はケーブル加工品のみとなります。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／銀めっき
外部コンタクト	黄銅／3元めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)