

固定減衰器 TA-PJ-6

50Ω 固定減衰器

RoHS2 受注生産品



概要

TNC型 1W 6dB 固定減衰器 (アッテネータ) です。減衰量は2GHzまで 6 ± 0.8 dB。

Reference photo

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	2GHz
電圧定在波比	1.2以下 (DC～2GHz)
定格電力 (W)	1W
減衰量 (dB)	2GHzまで 6 ± 0.8 dB

材質／表面処理

中心コンタクト	金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号 JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号 JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11 (東洋第一ビル)