



## 固定減衰器 SPJ50AT6G10W-30dB



50Ω 固定減衰器

新製品 おすすめ RoHS2

## 概要

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、10W 30dB 固定減衰器(アッテネータ)です。減衰量は6GHzまで30±1.4dB。**NTT認証構成品。**

## 仕様

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 嵌合部形状     | プラグ・ジャック                     |
| 特性インピーダンス | 50Ω                          |
| 使用周波数範囲   | 6GHz                         |
| 電圧定在波比    | 1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz) |
| 使用周温度範囲   | -45~+85℃                     |
| 定格電力(W)   | 10W                          |
| 減衰量(dB)   | 6GHzまで30±1.4dB               |

## 材質／表面処理

|         |           |
|---------|-----------|
| 中心コンタクト | リン青銅／金めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／三元めっき  |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015  
登録番号JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015  
登録番号JSAE 1690MS  
CM001【特販営業部】 〒175-0094  
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)