



## BNCコネクタ BNCP-2.5



50Ω ストレートプラグ 2.5D-2V, 2.5C-2V, 2.5D-2V・S, 2D-LFB-S, EM-2.5D-2E  
おすすめ RoHS2

## 概要

2.5D-2V、2D-LFB-S、EM-2.5D-2Eケーブル等に適合するBNC型ストレートプラグです。200MHz以下であれば75Ωのケーブルでも使用可能となっております。本体は締付タイプとなっており、ケーブル接続部の堅牢性が高くなっております。中心コンタクトは半田タイプです。

質量: 約13.3g

## 仕様

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状     | プラグ               |
| 特性インピーダンス | 50Ω               |
| 定格電圧AC    | AC 500V           |
| 使用周波数範囲   | 4GHz              |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧       | AC 1500V 1分間      |
| 接触抵抗      | 3mΩ以下             |
| 使用周温度範囲   | -40～+85℃          |

## 材質／表面処理

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき／ハンダ付け   |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき／締め付け |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001, 14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO., LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS EMS  
JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015  
登録番号 JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015  
登録番号 JSAE 1690



MS  
CM001



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)