



BNCコネクタ BNCP-1.5NR



50Ω ストレートプラグ 1.5D-2V,1.5D-QEV,1.5C-2V,1.5C-QEV

おすすめ RoHS2

概要

1.5D-2V、1.5D-QEV、1.5C-2V、1.5C-QEVケーブルに適合するBNC型ストレートプラグです。BNCP-1.5ゴム付と比べ、部品が少なく加工がしやすいです。200MHz以下であれば75Ωのケーブルでも使用可能となっております。中心コンタクトは半田タイプ、本体は締付タイプです。

質量:約16.7g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC～2GHz) 1.5D-2V,1.5D-QEV使用時,1.2以下 (DC～200MHz) 1.5C-2V,1.5C-QEV使用時
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

QMS-EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)