



## BNCコネクタ BNCP-5DWA-K



50Ω ストレートプラグ 5D-2W

RoHS2 受注生産品(小ロット対応)

## 概要

5D-2Wケーブルに適合するBNC型ストレートプラグです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクト取付には圧着工具TA-34またはTA-35、外部コンタクト取付には圧着工具TC-3151Dが必要です。

## 仕様

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 嵌合部形状     | プラグ                  |
| 特性インピーダンス | 50Ω                  |
| 定格電圧AC    | AC 500V              |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて1000MΩ以上    |
| 耐電圧       | AC 1500V 1分間         |
| 接触抵抗      | 3mΩ以下                |
| 使用周温度範囲   | -40～+85℃             |
| 圧着工具      | TC-3151D,TA-34,TA-35 |

## 材質／表面処理

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき／圧着    |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき／圧着 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015  
登録番号JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015  
登録番号JSAE 1690MS  
CM001【特販営業部】 〒175-0094  
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)