



BNCコネクタ BNCP-DFL005



50Ω ストレートプラグ DFL005

新製品 おすすめ RoHS2

概要

潤工社製、低雑音同軸ケーブルDFL005に適合するBNC型ストレートプラグです。本体が圧着タイプ、中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-35+ダイス(TA-12またはTA-24)が必要です。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	内部導体間:3.0mΩ以下、外部導体間:3.0mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-35+ダイス(TA-12またはTA-24)

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／半田
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

QMS EMS
JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号 JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号 JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)