

## BNC75Ωコネクタ BJ-1.5CA-75



75Ω ストレートジャック 1.5C-2V, 1.5C-QEV, EM-1.5C-2E

おすすめ RoHS2

### 概要

1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2Eケーブルに適合するBNC75Ω型ストレートジャックです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすく、安価になっております。取付加工には圧着工具TA-16が必要です。

質量:約6g

### 仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	2.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-16

### 材質/表面処理

中心コンタクト	リン青銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 **トコネ**  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL **03-3939-9081** (代)

FAX **03-3939-9082**



QMS/EMS  
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015  
登録番号JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015  
登録番号JSAE 1690



MS  
CM001



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)