



変換コネクタ MCX-J-SMAP



50Ω アダプター

おすすめ RoHS2

概要

MCX型ジャックとSMAプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は、MCX側が黄銅に金メッキ、SMA側は黄銅にニッケルメッキになります。

質量:約5.01g

仕様

嵌合部形状	ジャック・プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	DC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／金めっき・ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)