

変換コネクタ SMAP-UTL



50Ω アダプター

おすすめ RoHS2

概要

SMAプラグとU.FLプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は、SMA側が黄銅に金メッキ、U.FL側はステンレスにパッシベイト処理になります。

仕様

嵌合部形状	プラグ・プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 60V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて500MΩ以上
耐電圧	AC 200V 1分間
接触抵抗	SMA(3mΩ以下)、U.FL(20mΩ以下)
電圧定在波比	1.2以下(DC～3GHz)、1.3以下(3～6GHz)
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅・ステンレス／金めっき・パッシベイト処理

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください


株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082


QMS EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690

MS
CM001


【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)