



Fコネクタ FP-4



75Ω ストレートプラグ TVECX,TVEFCX,4C-FB,S-4C-FB,RG-59/U

おすすめ RoHS2

概要

TVECX、TVEFCX、4C-FB、S-4C-FB、RG-59/Uケーブルに適合するF型ストレートプラグです。ケーブルの中心導体を中心コンタクトとして使用します。かしめ用リング付きとなっているので、ペンチ等で締め付けて取付ができます。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 150V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	なし
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)