



Fコネクタ F-224LR-CA



75Ω プリント基板用レセプタクル

おすすめ RoHS2

概要

F型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅にニッケルメッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。ナット付きとなっており、パネルへの固定が可能です。詳しい寸法等については図面をご確認ください。

質量:

約12.18g

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 150V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+60℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／すずめっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)