



Fコネクタ F-224LR-CS



75Ω プリント基板用レセプタクル

おすすめ RoHS2

概要

F(15)型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ、嵌合部は黄銅にニッケルメッキになります。形状はL曲がり(L字, ライトアングル)タイプになります。詳しい寸法等については図面をご確認ください。※F(15):電子情報技術産業協会の技術基準に準拠し、通常のF型と嵌合可。

質量:約13.4g

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 150V
使用周波数範囲	3000MHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~3000MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅・黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)