



Fコネクタ F-LAC



75Ω L曲がりアダプター

おすすめ RoHS2

概要

L曲がり(L字,ライトアングル)タイプのF(15)型中継用アダプタです。本体は黄銅にニッケルメッキ。プラグージャック型です。※F(15):電子情報技術産業協会の技術基準に準拠し、通常のF型と適合可。 質量:約13.21g

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 150V
使用周波数範囲	2700MHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下(0.3MHz～2650MHz)
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS/EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)