



HNコネクタ HN-R



50Ω レセプタクル

おすすめ RoHS2

概要

HNレセプタクルです。ターミナル形状はソルダータイプになります。1.5kVまでの高電圧、3GHzまでの周波数に対応するコネクタです。 質量:約37.39g

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 1500V
使用周波数範囲	3000MHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 5000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
ターミナル形状	ソルダー

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／銀めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)