



Mコネクタ M-8DL



不整合 L曲がりジャック 8D-2V,8D-FB,8D-SFA,EM-8D-2E,8D-FB-LITE,8D-SFA-LITE
RoHS2 受注生産品

概要

8D-2V、8D-FB、8D-SFA、EM-8D-2E、8D-FB-LITE、8D-SFA-LITEケーブルに適合するM型L曲がり(L字,ライトアングル)ジャックです。200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コネクタ、本体ともに半田タイプになります。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	200MHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コネクタ	リン青銅／金めっき／ハンダ付け
外部コネクタ	黄銅／ニッケルめっき／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)