



MCコネクタ MC-3P-R



不整合 レセプタクル

RoHS2 受注生産品

概要

MCプラグレセプタクルです。コンタクトは3ピン。ターミナル形状はソルダータイプになります。特性インピーダンスは規定されていないため、幅広い用途で使用されています。本体は亜鉛ダイカストにニッケルメッキです。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 125V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000M Ω 以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	5m Ω 以下
ターミナル形状	ソルダー

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき
外部コンタクト	亜鉛ダイカスト／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号 JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号 JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)