



MHVコネクタ BNC-HV-P-58/U



不整合 ストレートプラグ RG-58/U, RG-58A/U

おすすめ RoHS2

概要

RG-58/U、RG-58A/Uケーブルに適合するMHVストレートプラグです。中心コンタクトは半田タイプ、本体は締付タイプとなっております。特性インピーダンスの規定はなく、1.6kVまでの高電圧に対応するコネクタです。バイオネットロック方式ですが、BNC型やSHVコネクタとの互換性はありません。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 1600V
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000M Ω 以上
耐電圧	AC 5000V 1分間
接触抵抗	3m Ω 以下

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)