



MMCXコネクタ MMCX-LP-0.66



50Ω L曲がりプラグ 1×32AWG(7/0.08)D=1.13,1×32AWG
(7/0.08)D=1.32
おすすめ RoHS2

概要

1×32AWG(7/0.08)D=1.13 細線同軸,1×32AWG
(7/0.08)D=1.32 細線同軸ケーブルに適合するMMCX型 L曲がり
(L字,ライトアングル)プラグです。中心コンタクト、本体ともに半田タイ
プになっており、圧着タイプに比べ接続強度が高くなっております。

質量:約0.65g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	DC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.35以下(0~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)