# Nコネクタ NP-141

50Ω ストレートプラグ 0.141Semi-Rigid,RG-402/U,0.141Semi-Flex

おすすめ RoHS2

## 概要

セミリジット、セミフレキケーブル用N型ストレートプラグです。0.141Semi-Rigid、0.141Semi-Flex、RG-402/Uケーブルに適合します。中心コンタクトは圧着タイプ、本体は半田タイプです。取付加工には圧着工具TA-35が必要です。

## 仕様

| | |
|---|---|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 6GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V　1分間 |
| 接触抵抗 | 1.5mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下（0～6GHz） |
| 使用周温度範囲 | -40～+85℃ |

## 材質／表面処理

| | |
|---|---|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき／ハンダ付け |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき／ハンダ付け |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



ISO 9001,14001 認証企業
株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.
【特販営業部】〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）
お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081（代）
FAX 03-3939-9082

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT