



## Nコネクタ N-LP-10DFB



50Ω L曲がりプラグ 10D-FB, 10D-FV, 10D-FB-LITE

おすすめ RoHS2

## 概要

10D-FB、10D-FV、10D-FB-LITEケーブルに適合するN型L曲がり（L字、ライトアングル）プラグです。本体は締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております。中心コンタクトは半田タイプです。受注生産にて、六角ナット（HEX20）への変更も可能ですのでご相談ください。

## 仕様

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状     | プラグ               |
| 特性インピーダンス | 50Ω               |
| 定格電圧AC    | AC 500V           |
| 使用周波数範囲   | 10GHz             |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧       | AC 1000V 1分間      |
| 接触抵抗      | 3mΩ以下             |
| 電圧定在波比    | 1.2以下（DC～1GHz）    |
| 使用周温度範囲   | -40～+85℃          |

## 材質／表面処理

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 中心コンタクト | リン青銅・黄銅／金めっき／ハンダ付け |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき／締め付け    |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO., LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

QMS EMS  
JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015  
登録番号 JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015  
登録番号 JSAE 1690MS  
CM001【特販営業部】 〒175-0094  
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）