



## Nコネクタ NJ-10X



50Ω ストレートジャック 10D-2V, 10D-FB, 10D-

SFA, EM-10D-2E, 10D-FB-LITE, 10D-SFA-LITE

RoHS2 受注生産品

## 概要

10D-2V、10D-FB、10D-SFA、EM-10D-2E、10D-FB-LITE、10D-SFA-LITEケーブルに適合するN型ストレートジャックです。NJ-10DFBより適合ケーブルが多様で、部品が少なく加工が簡単なうえ、接続部の堅牢性がより高くなっております。中心コンタクトは半田タイプ、本体は半田+締付タイプです。脱着半田タイプとなっており、シェルの取り外しが可能です。こちらの製品は受注生産品となっております。NJ-10（10D-2V用）、NJ-10DFB（10D-FB用）でしたら1個から購入可能です。

## 仕様

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状     | ジャック              |
| 特性インピーダンス | 50Ω               |
| 定格電圧AC    | AC 500V           |
| 使用周波数範囲   | 10GHz             |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧       | AC 1000V 1分間      |
| 接触抵抗      | 3mΩ以下             |
| 使用温度範囲    | -40～+85℃          |

## 材質／表面処理

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 中心コンタクト | リン青銅／金めっき／ハンダ付け       |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき／ハンダ付け+締め付け |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO., LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

QMS EMS  
JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015  
登録番号 JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015  
登録番号 JSAE 1690MS  
CM001【特販営業部】 〒175-0094  
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)