



## Nコネクタ N-SA-JP-SP



50Ω 同軸型避雷器

おすすめ RoHS RoHS2

## 概要

同軸ケーブルから侵入する雷サージから通信機器を保護するN型同軸避雷器(サージアレスタ)です。仕様については仕様書をご確認ください。プラグ・ジャック型です。

## 仕様

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 嵌合部形状     | プラグ・ジャック                      |
| 特性インピーダンス | 50Ω                           |
| 絶縁抵抗      | DC 100Vにて100MΩ以上              |
| 電圧定在波比    | 1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz) |
| 使用周温度範囲   | -40~+85℃                      |

## 材質／表面処理

|         |            |
|---------|------------|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき    |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015  
登録番号JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015  
登録番号JSAE 1690MS  
CM001【特販営業部】 〒175-0094  
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)