



Nコネクタ NA-PJ-20



50Ω 固定減衰器

おすすめ RoHS2

概要

N型 2W 20dB 固定減衰器（アッテネータ）です。減衰量は2GHzまで 20 ± 0.5 dB、4GHzまで 20 ± 1.2 dB。

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	4GHz
電圧定在波比	1.15以下(DC～2GHz)、1.2以下(DC～4GHz)
使用周温度範囲	-20～+65℃
定格電力(W)	2W
減衰量(dB)	2GHzまで 20 ± 0.5 dB、4GHzまで 20 ± 1.2 dB

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅・ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)