



Nコネクタ NJT-LC10



50Ω ストレートジャック WF-H50-4S

新製品 おすすめ RoHS RoHS2

概要

コルゲートケーブル用N型ストレートジャックです。WF-H-4Sケーブルに適合します。IPX7防水仕様。特に低損失となっているコルゲートケーブル用のコネクタであり、移動体通信基地局等で多く使用されています。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下(DC～4.5GHz)、1.4以下(4.5GHz～6GHz)
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／銀／差込
外部コンタクト	黄銅／三元めっき／締付

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)