

Sコネクタ SP-5A



50Ω ストレートプラグ 5D-2V

おすすめ RoHS2

概要

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、5D-2Vケーブルに適合するストレートプラグです。中心コンタクトは半田タイプ、本体は圧着タイプとなっております。取付加工には圧着工具TA-12S、またはTA-35が必要です。N型コネクタと同様に、移動体通信基地局向けに多く使用されています。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	3.2GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~3.2GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-35,TA-12S

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付けor圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS/EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)