# SHVコネクタ SHV-R

不整合 レセプタクル

おすすめ RoHS2

## 概要

SHVレセプタクルです。ターミナル形状はソルダータイプになります。特性インピーダンスの規定はなく、3.5kVまでの高電圧に対応するコネクタです。バイオネットロック方式ですが、BNC型やMHVコネクタとの互換性はありません。　　質量：約11.21g

## 仕様

| | |
|---|---|
| 嵌合部形状 | ジャック |
| 特性インピーダンス | 不整合 |
| 定格電圧AC | AC 3500V |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 5000V　1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| ターミナル形状 | ソルダー |

## 材質／表面処理

| | |
|---|---|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



ISO 9001,14001 認証企業
株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.
【特販営業部】〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）
お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081（代）
FAX 03-3939-9082

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT