

SHVコネクタ SHV-BR



不整合 レセプタクル

おすすめ RoHS2

概要

バルクヘッドタイプのSHVレセプタクルです。ターミナル形状はソルダータイプになります。特性インピーダンスの規定はなく、3.5kVまでの高電圧に対応するコネクタです。バイオネットロック方式ですが、BNC型やMHVコネクタとの互換性はありません。

質量:約11.73g

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 3500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000M Ω 以上
耐電圧	AC 5000V 1分間
接触抵抗	3m Ω 以下
ターミナル形状	ソルダー

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)