

SMAコネクタ SMAP-1.5QSPGX



50Ω ストレートプラグ 1.5D-HQ・SUPER, 1.5DS-GXC-SP, 1.5DS-QEHV(TA), 1.5DS-QFB
 おすすめ RoHS2

概要

1.5D-HQ・SUPER、1.5DS-GXC-SP、1.5DS-QEHV(TA)、1.5DS-QFBケーブルに適合するSMAストレートプラグです。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-17が必要です。

質量:約3.33g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	8GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.5~4.5GHz) ※1.5D-HQ・SUPER、1.2以下(0.5~5GHz) ※1.5DS-GXC-SP、1.2以下(0.5~7GHz) ※1.5DS-QFB
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-17

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
 ●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
 TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS EMS
 JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
 登録番号JSAQ 2890
 JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
 登録番号JSAE 1690



MS
 CM001



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)