


SMAコネクタ SMA-LP-405(Au)

50Ω L曲がりプラグ 0.085Semi-Rigid, RG-405/U

RoHS2 受注生産品



概要

セミリジッドケーブル用SMA L曲がり(L字, ライトアングル)プラグです。0.085Semi-Rigid、RG-405/Uケーブルに適合します。本体はステンレスに金メッキ。中心コンタクト、本体ともに半田タイプです。取付加工にはSMAP用ポジショナーの使用を推奨します。こちらの製品は受注生産品です。同ケーブル対応のSMA-LP-085でしたら1個から購入可能です。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 250V
使用周波数範囲	12.4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-30～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	ステンレス／金めっき／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS/EMS
JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)