

SMAコネクタ SMA-PJ-405(Au)



50Ω パネルジャック 0.085Semi-Rigid, RG-405/U

RoHS2 受注生産品

概要

セミリジッドケーブル用SMAパネルジャックです。0.085Semi-Rigid、RG-405/Uケーブルに適合します。本体はステンレスに金メッキ。中心コンタクトは半田タイプ、本体は半田+締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております。こちらの製品は受注生産品です。同ケーブル対応のSMA-PJ-085Sでしたら1個から購入可能です。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	ステンレス／金めっき／ハンダ付け+締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS/EMS
JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)