

SMAコネクタ SMA-PJ-1.32A(Ni)



50Ω パネルジャック 1×32AWG(7/0.08)D=1.32

RoHS2 受注生産品

概要

1×32AWG(7/0.08)D=1.32 細線同軸ケーブルに適合するSMAパネルジャックです。本体は黄銅にニッケルメッキ。中心コンタクトは半田タイプ、本体は半田+圧着タイプです。取付加工には圧着工具TA-16、またはTA-17が必要です。これらの製品は受注生産品となっております。同ケーブル対応のSMA-PJ-0.66Aでしたら1個から購入可能です。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.5～6GHz)
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-16,TA-17

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき(ハンダ付け部、金めっき)／ハンダ付け+圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS/EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)