

SMBコネクタ SMBP-1.5A-CV



50Ω ストレートプラグ 1.5D-2V, 1.5D-QEV, 1.5D-2W, 1.5D-QEW

おすすめ RoHS2

概要

1.5D-2V、1.5D-QEV、1.5D-2W、1.5D-QEWケーブルに適合するSMBストレートプラグです。SMBP-1.5Aに比べ、使用周波数範囲が広く、4GHzまで対応可能となっております。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-17が必要です。

質量: 約1.78g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて500MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (0.2～4GHz) フジクラ製ケーブルにて測定
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-17

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001, 14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください


株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082


QMS EMS
JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号 JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号 JSAE 1690

MS
CM001

【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11 (東洋第一ビル)