

終端器 SMA50-SP 1W

50Ω 終端器

おすすめ RoHS RoHS2

概要

SMA無反射終端器（ターミネーション）です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。IPX7防水仕様。1Wまでの電力に対応。周波数は18GHzまで対応できる高性能な製品です。電圧定在波比（V.S.W.R.）は1.15以下（DC～4GHz）、1.2以下（4～8GHz）、1.25以下（8～12.4GHz）、1.3以下（12.4～18GHz）。
質量：約2.76g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	18GHz
電圧定在波比	1.15以下（DC～4GHz）、1.2以下（4～8GHz）、1.25以下（8～12.4GHz）、1.3以下（12.4～18GHz）
定格電力（W）	1W

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL **03-3939-9081** (代)

FAX **03-3939-9082**



JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）