



TNCコネクタ TNCJ-5FBW

50Ω ストレートジャック 5D-FB, 5D-FB-LITE

RoHS RoHS2 受注生産品



概要

5D-FB、5D-FB-LITEケーブルに適合するIPX7防水仕様のTNC型ストレートジャックです。中心コンタクトは、5D-FBでは圧着、5D-FB-LITEでは半田タイプになります。圧着にはTA-24Sが必要です。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-24S

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号 JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号 JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)