

TNCコネクタ TNC-BJ-0.66AS

50Ω バルクヘッドジャック 1×32AWG(7/0.08)D=1.32

おすすめ RoHS2



概要

1×32AWG(7/0.08)D=1.32 細線同軸ケーブルに適合するTNC型バルクヘッドジャックです。取付可能なパネルの厚さは1.0～4.0mm。本体は圧着タイプとなっており、加工がしやすいです。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-16、またはTA-17が必要です。

質量:約14.23g

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-16,TA-17

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／ハンダ付け・圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください


株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082


QMS/EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690

MS
CM001

【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)